



ML单筒中压过滤器

特征和优点:

- 合金钢板焊接结构，流动阻力小。最大流量为1800L/Min。
- 可选螺纹或法兰接口，用于中低压管路安装。
- 永久磁铁可以捕获油液中不易滤除的小尺寸铁磁性颗粒。
- 旁通阀和报警器为标准选项。

规格和说明

- 最大工作压力：100Bar
- 接口尺寸： G2" ； DN50~100

过滤器型号	ML	500	F	K20	M	V	B	H
		表1	表2	表3	表4	表5	表6	表7
滤芯型号	RC	500	K20	V	H			
		表1	表3	表8	表7			

表1	流量规格
代码	流量规格
450	450
500	500
800	800
1200	1200
1600	1600

表2	油口类型
代码	油口连接类型
F	发兰
C	螺纹

表7	密封材料
代码	材料
H	耐油橡胶
Z	氟橡胶

表8		旁通阀	
代码	旁通阀	流量规格	
V	滤芯带旁通阀	450-1600	
D	滤芯不带旁通阀		

表6	报警器
代码	报警器
0	无
B	电气报警器，单刀双掷，直流24V或交流220V电源

表3 滤材及精度代码		
代码	滤材	精度（μm）
K1	无机纤维	1
K3	无机纤维	3
K5	无机纤维	5
K10	无机纤维	10
K20	无机纤维	20
K30	无机纤维	30
G10	不锈钢网	10
G25	不锈钢网	25
G40	不锈钢网	40
G80	不锈钢网	80
G100	不锈钢网	100
G180	不锈钢网	180
M5	不锈钢纤维	5
M10	不锈钢纤维	10

表4	永久磁铁代码
代码	是否带永久磁铁
0	无
M	有

表5	旁通阀代码
代码	是否带旁通阀
0	无
V	有



(Bar/1000L/Min)



详细尺寸及参数

滤油器型号	通径 (mm)	公称压力 (Mpa)	尺 寸							单筒配套滤芯	
			进出接口	A	B	C	D	E	F	型号	数量
ML450	50	10	G2或DN50	415	300	250	Φ159	220/330	Φ225	RC450	1
ML500	80		DN80	510	355	280	Φ194	400	Φ260	RC500	1
ML800	80		DN80	630	475	400	Φ194	400	Φ260	RC800	1
ML1200	100		DN100	755	600	530	Φ194	440	Φ260	RC1200	1
ML1600	100		DN100	995	840	780	Φ194	440	Φ260	RC1600	1

经销商联系方式

